

BS-852012T-S5-C-MI | Series Full Color

Câmera IP Bullet Full Color de 2 MP com slot para Micro-SD



- Sensor CMOS de 1/2.9" e 2 MP
- Codificação de fluxo duplo H.265
- Lente óptica de alta qualidade de 3,6 mm
- Alcance de luz branca de 20 m
- PoE e microfone integrados
- Slot para cartão micro-SD integrado (suporte máximo de 256 GB)
- Compatível com vários navegadores web
- Visualização remota P2P na nuvem por Aplicativo Móvel/VMS
- Proteção contra raios de até 6kV
- Carcaça metálica IP67

Visão Geral do Sistema

A câmera da série Full Color da ZKTeco oferece uma imagem colorida de alta qualidade com detalhes ricos, mesmo em completa escuridão, impulsionada pela avançada lente de grande abertura F1.0 e iluminadores LED de luz branca quente. Além disso, promete fornecer identificação precisa 24 horas por dia. A função de nuvem P2P está integrada em cada dispositivo, aprimorando a função de visualização remota em tempo real.

Funções

Full-color & Starlight

Esta série de câmeras coloridas adota uma lente de grande abertura F1.0 e um sensor de alto desempenho de 1/2.9". Com uma maior quantidade de luz absorvida e um algoritmo avançado de processamento de imagens, a câmera apresenta um desempenho impressionante com pouca luz, com um equilíbrio excepcional entre redução de ruído e o desfoque de objetos em movimento. Além disso, com quatro iluminadores LED de luz branca quente, pode fornecer uma imagem colorida e vívida na escuridão total.

H.265

A tecnologia H.265 é uma otimização evolutiva da tradicional H.264. Inclui uma série de estratégias de codificação, como ROI dinâmico, redução de ruído 2D e 3D inovadora para fornecer vídeos de alta qualidade, e economiza significativamente até 70% de largura de banda e armazenamento.

Slot para Cartão Micro-SD

A câmera, equipada com um slot para cartão Micro-SD, suporta a instalação de um cartão Micro-SD com capacidade de até 256 GB. Além disso, a câmera oferece grandes conveniências para a gravação de vídeos curtos e portáteis. Por exemplo, a função ANR ajuda a manter os dados de vídeo mais seguros quando ocorre uma interrupção repentina ou temporária na rede.

Proteção

Com um design mecânico preciso e uma carcaça metálica robusta, esta série de câmeras IP coloridas alcançou a classificação IP67, o que significa que a câmera possui um alto grau de resistência à água e proteção contra poeira. Com uma tolerância de 10% na tensão de entrada, as câmeras podem operar com segurança em condições extremas ou instáveis de alimentação. Além disso, com um intervalo de temperatura de operação de -30°C a 60°C, as câmeras podem se adaptar a diversos ambientes externos adversos.

Parâmetros Técnicos

Camera

Modelo	BS-852012T-S5-C-MI	Flash / DDR	16Mb / 512Mb
Sensor de Imagem	1/2.9" CMOS	Número de LEDs IR	4
Pixels Efetivos	1920*1080	Distância IR	20m
Iluminação Mínima	Cor: 0.0001Lux@F1.0 (AGC ON)	Relação S/N	≥52dB

Lentes

Tipo de Lente	Fixa	Abertura	F1.0
Tipo de Montagem	Integrado	FOV	85°
Distância focal	3.6mm	Zoom óptico	N/A

Vídeo

Compressão	H.265 / H.264	WDR	DWDR	
Resolução	1080P (1920 × 1080) 1.3M (1280 × 960) 720P (1280 × 720)	Dia / Noite	Suporte	
Controle de taxa de bits	CBR / VBR	Balanço de branco	Suporte	
Taxa de bits	H.265: 128Kbps - 6Mbps H.264: 128Kbps - 6Mbps	Desembaçamento	N/A	
Transmissão múltipla	Fluxo principal	1080P@25fps / 960P@25fps / 720P@25fps	Redução de ruído	2D/3D DNR
	Fluxo secundário	D1@25fps / VGA@25fps / CIF@25fps	Espelho/Inverter	Suporte
	Terceiro fluxo	N/A	Modo corredor	Suporte
Detecção de movimento	Suporte	HLC	Suporte	
Zoom Digital	Suporte	BLC	Suporte	
Compressão de áudio	G7.11u	ROI	4 areas	
Máscara de privacidade	4 areas	Anti-flicker	N/A	

Analíticos

Vídeo inteligente	N/A
-------------------	-----

Detecção de face

Modelos de face	N/A	Filtragem de qualidade de face	N/A
Face detectada por quadro	N/A	Área de detecção	N/A
Tamanho da face detectada	N/A	Resposta de captura	N/A

Rede

Protocolo	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, DDNS, NTP	Software de gerenciamento (VMS)	AntarVis 2.0 ZKBioSecurity IVS ZKBioAccess IVS
Interoperabilidade	ONVIF, SDK, API	Sistema operacional	Windows
Máx. de usuários online	3	Aplicativo móvel	AntarView Pro
Web Browser	IE / Firefox / Chrome / Safari	Serviço de nuvem P2P	Suporte

Interface

Ethernet	1 RJ-45 porta (10/100Mbps)	Botão de reset	Suporte
Audio E/S	Microfone integrado para áudio	Slot para micro-SD	Suporte (máx. 256GB)
Alarme E/S	N/A	ANR	Suporte
RS485	N/A	USB	N/A

Geral

Fonte de alimentação	PoE, DC 12V±10%	Temperatura de operação	-30°C a 60°C
Consumo de energia	<3.7W	Umidade de operação	0% a 90%RH
Proteção contra ingressos	IP67	Peso líquido	0.4kg
Dimensões (L*W*H)	180.80 * 75.30 * 66.20 (mm)	Peso bruto	0.52kg

Informações do pedido

Câmera	Modelo	Descrição
Câmera 2MP	BS-852012T-S5-C-MI	Câmera IP Bullet Colorida Full HD 2MP

Dimensões (mm)

