

BS-855P12C-S7-C | Serie Full Color

Câmera IP Bullet de 5MP com detecção facial e Full Color



- . Sensor CMOS de 1/2.7"
- . Codificação H.265 triple stream
- . Lente óptica de alta qualidade: 3.6mm
- . WDR verdadeiro de 120 dB
- . Alcance da luz branca de 20m
- . Algoritmo de detecção de face incorporado .
- . Implementação de alarmes para listas de permissões/lista de bloqueios
- . Suporte a múltiplos navegadores web
- . Visualização remota com aplicação móvel ou VMS
- . Proteção contra raios de até 6kV
- . Caixa metálica IP67



Visão Geral do Sistema

Alimentada pela avançada lente de grande abertura F1.0 e pelos iluminadores de LED branco quente, a câmera da série Full Color da ZKTeco apresenta uma imagem colorida de alta qualidade com ricos detalhes mesmo em condições de escuridão total. Promete fornecer identificação autêntica 24 horas por dia, 7 dias por semana.

A série Full Color também oferece várias funções inteligentes de Detecção Facial líderes do setor para alarmes inteligentes de implantação facial.

A função de nuvem P2P está incorporada em cada dispositivo, sendo muito conveniente e flexível para visualização remota em tempo real.

Funções

Full-color & Starlight

Ela adota uma lente de grande abertura F1.0 e um sensor de alto desempenho de 1/2.7". Com uma maior quantidade de luz absorvida e um algoritmo avançado de processamento de imagem, a câmera apresenta um desempenho impressionante em condições de pouca luz, com um equilíbrio excepcional entre redução de ruído e o desfoque de objetos em movimento. Com 4 iluminadores de LED branco quente, ela pode fornecer uma imagem colorida e vívida mesmo em total escuridão.

H.265

A tecnologia H.265 é uma otimização evolutiva do tradicional H.264. Ela inclui uma série de estratégias de codificação, como ROI dinâmico, redução de ruído inteligente 2D e 3D, para fornecer vídeos de alta qualidade e economizar significativamente até 70% de largura de banda e armazenamento.

Proteção

Com seu design de carcaça de metal preciso e resistente, as câmeras IP da série Full Color, classificadas como IP67, podem resistir à água e poeira por um longo período de tempo.

Com uma tolerância de 10% de voltagem de entrada, as câmeras podem funcionar com segurança sob condições de energia extremas ou instáveis.

Com uma faixa de temperatura de operação de -30°C a 60°C, as câmeras podem se adaptar a vários ambientes externos adversos.

Parâmetros Técnicos

Camera

Modelo	BS-855P12C-S7-C	Flash / DDR	128Mb / 1Gb
Sensor de Imagem	1/2.7" CMOS	Número de Luzes Brancas	4
Pixels Efetivos	2592*1944	Distância da Luz Branca	20m
Iluminação Mínima	Cor: 0.0001Lux@F1.0 (AGC ON)	Relação S/N	>52dB

Lente

Tipo de Lente	Fixo	Abertura	F1.0
Tipo de Montagem	Integrado	FOV	85°
Distância Focal	3.6mm	Zoom Óptico	N/A

Video

Compressão	H.265 / H.264		TWDR	120 dB TWDR
Resolução	5MP (2592 x 1944) / 4MP (2688 x 1520) / 3MP (2304 x 1296) / 1080P (1920 x 1080) / 1.3MP (1280 x 960) / 720P (1280 x 720)		Dia / Noite	Suporte
Controle de Taxa de Bits	CBR / VBR		Balço de Branco	Suporte
Taxa de Bits	H.265: 4Mbps - 16Mbps H.264: 5Mbps - 20Mbps		Desembaçamento	N/A
Multi-Streaming	Stream Principal	5MP@25fps/ 4MP@25fps / 3MP@25fps/ 1080P@25fps / 960P@25fps / 720P@25fps	Redução de Ruído	2D/3D DNR
	Stream Secundário	D1@25fps / VGA@25fps / CIF@25fps	Espelho/Inversão	Suporte
	Stream Terciário	N/A	Modo Corredor	Suporte
Detecção de Movimento	Suporte		HLC	Suporte
Zoom Digital	Suporte		BLC	Suporte
Compressão de Áudio	G7.11u		ROI	4 areas
Máscara de Privacidade	5 areas		Anti-flicker	Suporte

Analítico

Vídeo Inteligente	Detecção de Face		
-------------------	------------------	--	--

Rede

Protocolo	TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, PPPoE, UPnP, SMTP	Software de Gerenciamento (VMS)	AntarVis 2.0 ZKBioSecurity IVS ZKBioAccess IVS
Interoperabilidade	ONVIF Profile S, SDK, API	Sistema Operacional	Windows
Usuários Online Máx.	3	Aplicativo Móvel	AntarView Pro
Web Browser	IE / Firefox / Chrome / Safari	Serviço em Nuvem P2P	Suporte

Interface

Ethernet	1 porta RJ-45 (10/100Mbps)	Botão de Reset	N/A
Audio E/S	N/A	Slot para Micro-SD	N/A
Alarme E/S	N/A	ANR	N/A
RS485	N/A	USB	N/A

Geral

Fonte de Alimentação	PoE(IEEE802.3af), DC 12V±10%	Temperatura de Funcionamento	-30°C a 60°C
Consumo de Energia	<3W	Umidade de Funcionamento	10% a 90%
Proteção contra Ingressos	IP67	Peso Líquido	0.30kg
Dimensões (C*L*A)	171 * 75 * 66 (mm)	Peso Bruto	0.45kg

Informações de Pedido

Camera	Modelo	Descrição
5MP Camera	BS-855P12C-S7-C	Câmera IP Bullet 5MP Full Color com Detecção de Face

Dimensões (mm)

