

ES-854N21C-S7 | Série Lite

Câmera IP Eyeball de Lente Fixa de 4MP



- Sensor CMOS de 1/3"
- Codificação de duplo fluxo H.265
- Lente óptica de alta qualidade: 2,8mm
- Alcance IR efetivo de 30m
- PoE integrado
- Suporte para múltiplos navegadores web
- Visualização remota com aplicativo móvel ou VMS
- Proteção contra raios de até 6KV
- Caixa metálica IP67

Visão Geral do Sistema

A Série Lite é uma solução super econômica que é alimentada por tecnologia de ponta para monitoramento de vídeo em alta definição em diferentes cenários. A função de nuvem P2P é integrada em cada dispositivo, permitindo uma visualização e monitoramento remoto em tempo real mais conveniente e flexível.

Funções

H.265

A tecnologia H.265 é uma otimização evolutiva do tradicional H.264; inclui uma série de estratégias de codificação, como ROI dinâmico, redução inteligente de ruído 2D e 3D, entre outras, para fornecer vídeos de alta qualidade, economizando significativamente até 70% de largura de banda e armazenamento.

Proteção

Com o design preciso e robusto da caixa metálica, as câmeras IP da série Lite com classificação IP67 podem resistir à água e poeira por longos períodos.

Com uma tolerância de 10% na voltagem de entrada, as câmeras podem operar com segurança em condições de energia extremas ou instáveis.

Com uma faixa de temperatura de trabalho de -30°C a 60°C, as câmeras podem se adaptar a uma variedade de ambientes externos adversos.

Parâmetros Técnicos

Camera

Modelo	ES-854N21C-S7	Flash / DDR	128Mb / 512Mb
Sensor de Imagem	Sensor CMOS de 1/3"	LEDs IR	2
Pixels Efetivos	2560*1440	Distância IR	30m
Iluminação Mínima	Cor: 0,01Lux@F1.6 (AGC LIGADO) P/B : 0,001Lux@F1.6 (IR LIGADO)	Relação S/N	>52dB

Lente

Tipo de Lente	Fixa	Abertura	F1.6
Tipo de Montagem	Integrada na Placa	FOV	103°
Distância Focal	2.8mm	Zoom Óptico	N/A

Video

Compressão	H.265, H.264	WDR	DWDR
Resolução	4MP (2560 x 1440) / 3MP(2304 x 1296) / 1080P (1920 x 1080) / 1.3MP (1280 x 960) / 720P (1280 x 720)	Dia / Noite	Suporte
Controle de Taxa de Bits	CBR / VBR	Balanco de Branco	Suporte
Taxa de Bits	1792Kbps ~ 6Mbps	Desembaçamento	N/A
Multitransmissão	Fluxo Principal: 4MP@20fps / 3MP@25fps / 1080P@25fps / 960P@25fps / 720P@25fps	Redução de Ruído	2D/3D DNR
	Fluxo Secundário : D1@25fps / VGA@25fps / CIF@25fps	Espelho/Inversão	Suporte
	Terceiro Fluxo: Não Aplicável	Modo Corredor	Suporte
Deteção de Movimento	Suporte	HLC	Suporte
Zoom Digital	Suporte	BLC	Suporte
Compressão de Áudio	G.711u	ROI	4 areas
Máscara de Privacidade	4 areas	Anti-flicker	N/A

Analíticos

Vídeo Inteligente	N/A
-------------------	-----

Deteção de Face

Modelos de Face	N/A	Filtragem de Qualidade	N/A
Faces Detectadas por Quadro	N/A	Área de Deteção	N/A
Tamanho da Face Detectada	N/A	Resposta de Captura	N/A

Rede

Protocolo	TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IPv4, SSL/TLS	Software de Gestão (VMS)	AntarVis 2.0 ZKBioSecurity IVS ZKBioAccess IVS
Interoperabilidade	ONVIF Profile S, SDK, API	Sistema Operacional	Windows
Máximo de Usuários Online	3	Aplicativo Móvel	AntarView Pro
Web Browser	IE / Firefox / Chrome / Safari	Serviço em Nuvem P2P	Suporte

Interface

Ethernet	1*porta RJ-45 (10/100Mbps)	Botão de Reset	N/A
Audio E/S	N/A	Slot para Micro-SD	N/A
Alarme E/S	N/A	ANR	N/A
RS485	N/A	USB	N/A

Geral

Fonte de Alimentação	PoE (IEEE802.3af), DC 12V±10%	Temperatura de Operação	-30°C ~ 60°C
Consumo de Energia	<3W	Umidade de Operação	10% ~ 90%
Proteção IP	IP67	Peso Líquido	0.38kg
Dimensões	Φ107 * 107 (mm)	Peso Bruto	0.50kg

Informações de Pedido

Camera	Modelo	Descrição
4MP Camera	ES-854N21C-S7	Câmera IP Bullet de Lente Fixa de 4MP

Dimensões (mm)

