

ES-855P11C-S7-C | Serie Full Color

Câmera IP Eyeball com detecção facial de 5MP Full Color



- . Sensor CMOS de 1/2.7"
- . Codificação H.265 triple stream
- . Lente óptica de alta qualidade: 2.8mm
- . WDR verdadeiro de 120 dB
- . Alcance da luz branca de 20m
- . Algoritmo de detecção de face incorporado .
- Implementação de alarmes para listas de permissões/lista de bloqueios
- . Suporte a múltiplos navegadores web
- . Visualização remota com aplicação móvel ou VMS
- . Proteção contra raios de até 6kV
- . Caixa metálica IP67



Visão Geral do Sistema

Equipada com a lente de grande abertura F1.0 de ponta e iluminadores de LED branco quente, a câmera da série Full Color da ZKTeco apresenta uma imagem colorida de alta qualidade com detalhes ricos mesmo em condições de escuridão total. Promete oferecer uma identificação autêntica 24 horas por dia, 7 dias por semana.

A série Full Color também oferece várias funções inteligentes de Detecção de Rosto líderes do setor para alarmes inteligentes de implantação facial. A função de nuvem P2P está incorporada em cada dispositivo, sendo muito conveniente e flexível para visualização remota em tempo real.

Funções

Cor Completa e Luz das Estrelas

Ele adota uma lente de grande abertura F1.0 e um sensor de alto desempenho de 1/2.7". Com uma maior quantidade de luz absorvida e um algoritmo avançado de processamento de imagem, a câmera apresenta um desempenho impressionante em condições de pouca luz, com um equilíbrio excepcional entre redução de ruído e o desfoque de objetos em movimento. Com 2 iluminadores de LED branco quente, ela pode fornecer uma imagem colorida e vívida mesmo em total escuridão.

H.265

A tecnologia H.265 é uma otimização evolutiva do tradicional H.264. Inclui uma série de estratégias de codificação, como ROI dinâmico, redução de ruído inteligente 2D e 3D, para fornecer vídeos de alta qualidade e economizar significativamente até 70% de largura de banda e armazenamento.

Protection

Com seu design mecânico preciso e resistente de carcaça de metal, as câmeras IP da série Full Color classificadas como IP67 podem resistir à água e poeira por um longo período.

Com uma tolerância de 10% de voltagem de entrada, as câmeras podem funcionar com segurança sob condições de energia extremas ou instáveis.

Com uma faixa de temperatura de operação de -30°C a 60°C, as câmeras podem se adaptar a vários ambientes externos adversos.

Parâmetros Técnicos

Camera

Modelo	ES-855P11C-S7-C	Flash / DDR	128Mb / 512Mb
Sensor de Imagem	1/2.7" CMOS	Núm. de Luzes Brancas	2
Pixels Eficazes	2592*1944	Dist. Luz Branca	20m
Iluminação Mínima	Cor: 0.0001Lux@F1.0 (AGC ON)	Relação Sinal/Ruído	>52dB

Lente

Tipo de Lente	Fixo	Abertura	F1.0
Tipo de Montagem	Integrado	FOV	115°
Distância Focal	2.8mm	Zoom Óptico	N/A

Vídeo

Compressão	H.265 / H.264	WDR	120 dB WDR Real	
Resolução	5MP (2592 x 1944) / 4MP (2688 x 1520) / 3MP (2304 x 1296) / 1080P (1920 x 1080) / 1.3MP (1280 x 960) / 720P (1280 x 720)	Dia / Noite	Suporte	
Controle de Taxa de Bits	CBR / VBR	Balanco de Branco	Suporte	
Taxa de Bits	H.265: 4Mbps - 16Mbps H.264: 5Mbps - 20Mbps	Remoção de Neblina	N/A	
Multi-Streaming	Fluxo Principal	5MP@25fps / 4MP@25fps / 3MP@25fps / 1080P@25fps / 960P@25fps / 720P@25fps	Redução de Ruído	2D/3D DNR
	Sub Fluxo	D1@25fps / VGA@25fps / CIF@25fps	Espelhar/Inverter	Suporte
	Terceiro Fluxo	N/A	Modo Corredor	Suporte
Detecção de Movimento	Suporte	HLC	Suporte	
Zoom Digital	Suporte	BLC	Suporte	
Compressão de Áudio	G7.11u	ROI	4 areas	
Máscara de Privacidade	5 areas	Anti-Cintilação	Suporte	

Analítico

Vídeo Inteligente	Detecção Facial
-------------------	-----------------

Rede

Protocolo	TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, PPPoE, UPnP, SMTP	Software de Gerenciamento (VMS)	AntarVis 2.0 ZKBioSecurity IVS ZKBioAccess IVS
Interoperabilidade	ONVIF Profile S, SDK, API	Sistema Operacional	Windows
Usuários Online Máx.	3	Aplicativo Móvel	AntarView Pro
Web Browser	IE / Firefox / Chrome / Safari	cAplicativo Móvel	Suporte

Interface

Ethernet	1 porta RJ-45 (10/100Mbps)	Botão de Reset	N/A
Audio E/S	N/A	Slot para Micro-SD	N/A
Alarme E/S	N/A	ANR	N/A
RS485	N/A	USB	N/A

Geral

Fonte de Alimentação	PoE(IEEE802.3af), DC 12V±10%	Temperatura de Operação	-30°C a 60°C
Consumo de Energia	<3W	Umidade de Operação	10% a 90%
Proteção IP	IP67	Peso Líquido	0.30kg
Dimensões	Φ107 * 107 (mm)	Peso Bruto	0.45kg

Informações de Pedido

Camera	Modelo	Descrição
5MP Camera	ES-855P11C-S7-C	Câmera IP Eyeball de Detecção Facial Full Color de 5MP

Dimensões (mm)

